

D466 auto urgence

Serrure mécanique à mortaiser monopoint



Vachette®

ASSA ABLOY

Vidéo technique



Serrure à verrouillage automatique et sortie libre



Descriptif technique :

- Serrure à simple fouillot pour utilisation avec poignée de tirage extérieure ou contrôle d'accès autonome à carré traversant
- Éjection du pêne de 20mm au claquement de porte
- Côté extérieur : Rétractation du pêne à la clé ou à la béquille pour contrôle d'accès
- Côté intérieur : sortie à la béquille ou à la clé toujours libre
- Pêne et côté urgence réversible

Coffre:

- En acier
- Hauteur 148 mm
- Entraxe 70 mm
- Axe à 50mm
- Fonction clé i – cylindre européen
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Fouillot: carré de 7 mm
- Déclencheur en zamak chromé
- Pêne en acier chromé

Têtière:

- En acier ou inox

Qualification selon la norme EN179

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de l'élément manœuvrable	Type d'opération	Application
3	7	6	B	1	4	5	2	A	B/D

Pour conserver leur certification EN179 les serrures doivent être installées avec les ensembles de porte des gammes Vercy AH500, Vercy AH200, Alto et Linx présents au certificat . Liste exhaustive des références figurant sur le site internet Vachette et sur la notice de la serrure.

Gamme :

- Têtière à bouts ronds (autre sur consultation)
- Livré avec gâche G38 réversible à traîne de 31mm
- Gâche rénovation G39 en option
- Finitions :
 - Peinte époxy noir
 - Inox brossé

Certification NFQE+C Niveau 3 :

- **Endurance** : 500 000 cycles
- **Résistance à la corrosion** : 240h BS
- **Sécurité des biens** : résistance à la poussée de 500kgs
- **Résistance au vandalisme intérieure et extérieure**
- **Apte à équiper des blocs portes coupe-feu**

Garantie
10 ANS

NF
ARTICLES DE QUINCAILLERIE
QE+C Niveau 3

CE
0333