

CLÉS MIXTES

Codes : P76W9YW : clés mixtes

P76QLXT : jeu de 12 clés mixtes de 7 à 24 mm

P761PY8 : jeu de 18 clés mixtes de 6 à 24 mm



**GARANTIE
À VIE**

DESSCRIPTIF

- Tête polygonale 12 pans coudée à 15° pour une meilleure prise en main
- Fourche inclinée à 15°
- Résistance supérieure à la corrosion
- Dureté : HRC 50
- Matière : chrome vanadium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de clé	Standard
Inclinaison	15°
Serrage rapide	Non
Finition	Mat

Code : P76QLTX - Jeu de 12 clés
7-8-10-11-12-13-14-17-18-19-22-24 mm

Code : P761PY8 - Jeu de 18 clés
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm



Code	Ø de fourche et œil (mm)	Épaisseur de fourche (mm)	Largeur d'ouverture de fourche mm (±1,5) W1	Largeur d'ouverture d'œil mm (±1,5) W2	Largeur de la clé mm (±1,5) W	Longueur de la clé jusqu'à 22 mm tolérance (±3), au-delà, tolérance (±5) L
69 141 986	6	3,5	15,6	10,4	7,2	101
69 141 994	7	3,5	17,3	12,1	7,5	111
69 142 001	8	4	19,3	13,7	7,5	122
69 142 028	9	4,34	21,2	14,9	8,4	132
69 142 036	10	4,9	22,5	16,2	9,1	142
69 142 044	11	4,95	24,5	18	9,3	152
69 142 052	12	4,95	26,6	19	10,2	160
69 142 060	13	5,3	28,5	20,5	11,2	170
69 142 079	14	5,95	30,6	22	11,6	181
69 142 087	15	6	32,5	23,5	12,1	192
69 142 095	16	6,2	34,4	24,9	12,6	203
69 142 109	17	6,6	36,8	26,4	13	214
69 142 117	18	7,25	38,3	27,9	14,1	223
69 142 125	19	7	40,3	29,4	15,1	234
69 142 133	20	7,4	42,5	29,5	16	245
69 142 141	21	8,4	44,3	30,9	16,9	255
69 142 168	22	8,45	45,5	33,4	17,5	270
69 142 176	23	8,4	47,7	34	18,1	276
69 142 184	24	8,7	50	34,9	18,8	286
69 142 192	25	9,05	52	35,9	19,3	296
69 142 206	26	8,8	54	36,9	19,8	307
69 142 214	27	8,9	56,5	38,4	20,8	318
69 142 222	28	9,45	58,1	40,2	21,6	330
69 142 230	29	9,45	59,8	41,9	22,4	340
69 142 249	30	10,8	60,1	44,1	24	350
69 142 257	32	10,3	65,6	46,2	25,3	371
69 142 265	34	10,5	68	50,5	26	390
69 142 273	36	10,4	71	55,5	28	415

