



Principales

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 CX |
| Type de produit ou équipement | Boîtier |
| Type d'extensibilité | Coffret de répartition |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 18 |
| Équipement fournis | 1 x kit de marquage 1 x support de bloc terminal 2 x borniers de phase et neutre 1 x bornier de terre 1 x face avant 4 x rail Din 4 x protection d'étiquette 5 x obturateur 1 x étiquette avec inscription |
| Type de porte | Sans |
| Normes | CEI 60670-24 CEI 60670-1 |
| Couleur | Habillage: blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de rangées horizontales | 4 |
| Nombre de plaques | 5 pour 18 mm divisible |
| Puissance dissipée en W | 91 W |
| In courant assigné d'emploi | 90 A se conformer à CEI 60670 |
| Type de rail | DIN |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE |
| Nombre de borniers | 1 terre avec 48 départs 2 phase / neutre avec 7 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² + 12 x 16 mm ² pour phase / neutre |
| Matière du coffret | Matériau auto-extinguible |
| Poids du produit | 2260 g |
| Largeur | 357 mm |
| Hauteur | 625 mm |
| Profondeur | 108 mm |
| Profondeur interne | 106 mm |
| Pays cible | France |

Environnement

| | |
|--|--|
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11 |
| Degré de protection IP | IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | Db |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 64,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 36,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,3 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 85 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 77,86 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|