

## Brise béton Hex 30 mm

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

### H65SB3WTZ

EAN 4966376288854

**AHB**  
ALUMINIUM HOUSING BODY

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION



**UVP = ANTI-VIBRATION** Grand confort d'utilisation grâce au système UVP  
Coffret trolley - 1 Pic

- Système UVP anti-vibration
- Carter moteur Aluminium AHB : Haute résistance et longévité accrue
- Mécanisme de frappe cylindrique : permet une démolition plus rapide : le plus performant de sa catégorie
- 28 joules epta = 45 joules conventionnels
- Ligne ergonomique, très bien équilibré, poignée soft-grip antidérapante
- Large interrupteur : meilleur confort d'utilisation
- Bouton de blocage : fonctionnement en continu
- Poignée auxiliaire soft-grip ajustable à 360°
- Double isolation du moteur renforcée : meilleure protection, longévité
- Charbons auto-rupteurs
- Graissage longue durée

### ■ Caractéristiques

Puissance	1340 W
Frappe	1400 cps/min
Force de percussion	28 Joules epta / 45 J
Niveau puissance sonore	99 dB(A)
Niveau pression acoustique	79 dB(A)
Emission de vibration	15,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	18 kg
L x H	731 x 251 mm

### ■ H65SB3WTZ



### Applications

Démolition intensive BTP - TP. Piquage, burinage béton, rainurage, bêchage, damage, bouchardage, bordure béton, extraction gravillons route

### Accessoires standards

Poignée - Clé 6 pans 3 mm 943277 - Clé 6 pans 6 mm 872422 - Coffret ABS - roues

**Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s