

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CMU (t)	Poids/m (Kg)	Largeur de gaine (mm)	Diamètre de l'âme (mm)	Largeur sous charge (mm)	Epaisseur sous charge (mm)
3	0,2	24	14	26	7
5	0,34	34	17	41	8
10	0,77	44	29	57	12

GRIZZLY



CMU (t)	Poids/m (Kg)	Largeur de gaine (mm)	Diamètre de l'âme (mm)	Largeur sous charge (mm)	Epaisseur sous charge (mm)
15	2.28	75	40	66	14
20	2.78	75	40	66	14
25	2.91	110	45	101	16
30	3.12	130	51	122	18
35	3.63	150	60	145	21
40	4.13	150	63	145	22
50	5.40	170	73	160	24
60	6.17	190	79	182	22
70	7.33	190	83	184	24
80	8.85	190	90	185	25
90	9.91	190	100	185	28
100	10.04	230	110	225	30

**8 ROUTE DES PLANCHES
25250 RANG
FRANCE**

☎ **03 81 96 33 34**

✉ **info@pms-ind.com**

www.pms-ind.com

PMS Industrie se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis, dans le cadre de sa démarche d'amélioration continue. Les informations contenues dans cette documentation sont fournies à titre indicatif et ont été élaborées avec le plus grand soin. Malgré toute l'attention portée à leur rédaction, PMS Industrie ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs ou omissions. Toute reproduction, totale ou partielle, de ce document, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de PMS Industrie.

© PMS Industrie – Tous droits réservés.