

Lubrifié à Entraînement par courroie

100 litres, 2 à 5 CV

Performance

Refroidisseur standard

Durabilité

Pompe à vitesse lente réduisant la température de fonctionnement



Utilisation conviviale

Roue pivotante verrouillable

A29 100 CM2
2 cv, 100 litres, lubrifié



Applications



Vissage



Ponçage orbital



Utilisation de Clés à chocs



Burinage




Sablage



A29B 100 CM3
3 cv, 100 litres, lubrifié



PRO A49B 100 CM3
3 cv, 100 litres, lubrifié



| Modèle | Code article | L | config. | l/min | Huile | Pompe | CV | kW | tr/mn | Volts | Bar | dB(A) | LxHxH (mm) | kg | Prix |
|-------------------------|--------------|-----|---------|-------|----------|-------|----|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|----|------|
| A29 100 CM2 | 4116024562 | 100 | C | 255 | Lubrifié | A29 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 | |
| A29 100 CM2 | 4116024819 | 100 | C | 255 | Lubrifié | A29 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 | |
| PRO A29B 100 CM2 | 4116024568 | 100 | C | 255 | Lubrifié | A29B | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 | |
| PRO A29B 100 CT2 | 4116024569 | 100 | C | 255 | Lubrifié | A29B | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1010x415x900 | 56 | |
| A29B 100 CM3 | 4116024564 | 100 | C | 320 | Lubrifié | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/60 | 10 | 95 | 1010x415x900 | 56 | |
| A29B 100 CT3 | 4116024565 | 100 | C | 320 | Lubrifié | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 95 | 1010x415x900 | 56 | |
| A29 100 CM2 V115/230-60 | 4116024120 | 100 | C | 320 | Lubrifié | A29B | 3 | 2,2 | 1300 | 115-230/1/60 | 10 | 95 | 1010x415x900 | 56 | |
| PRO A39B 100 CM3 | 4116024278 | 100 | C | 393 | Lubrifié | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 | |
| PRO A39B 100 CT3 | 4116024279 | 100 | C | 393 | Lubrifié | A39B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 | |
| A39 100 CM3 | 4116024566 | 100 | C | 393 | Lubrifié | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 | |
| A39 100 CM3 | 1129740113 | 100 | C | 393 | Lubrifié | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 | |
| A39 100 CT3 | 4116024567 | 100 | C | 393 | Lubrifié | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 | |
| A39 100 CT3 | 1129740317 | 100 | C | 393 | Lubrifié | A39 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1180x460x930 | 72 | |
| PRO A49B 100 CM3 | 4116000250 | 100 | C | 444 | Lubrifié | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 11 | 91 | 1006x486x927 | 70 | |
| PRO A49B 100 CT3 | 4116000232 | 100 | C | 444 | Lubrifié | A49B | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 11 | 91 | 1006x486x927 | 70 | |