

ELINGUE RONDE LEVAGE

Code : P46AUB5

Normes : EN 1492-2



DESRIPTIF

- Elingue tubulaire sans fin : pour soulever des charges fragiles sans les abîmer

DOMAINES D'APPLICATION

- Manutention de charges lourdes pesant jusqu'à plusieurs tonnes
- Possibilités d'accrochage variées car les élingues textiles sont très souples

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	CMU (Kg)				Longueur (Mètres)	Coloris	Matière
	I	6	U	△*			
69 265 332	1000	800	2000	1400	1	Violet	100% polyester
71 567 591	1000	800	2000	1400	1,5	Violet	
69 265 340	1000	800	2000	1400	2	Violet	
71 567 605	1000	800	2000	1400	3	Violet	
69 265 359	2000	1600	4000	2800	1	Vert	
69 265 367	2000	1600	4000	2800	2	Vert	
69 265 375	2000	1600	4000	2800	3	Vert	
69 265 383	2000	1600	4000	2800	4	Vert	
71 567 613	3000	2400	6000	4200	1	Jaune	
69 265 391	3000	2400	6000	4200	2	Jaune	
69 265 405	3000	2400	6000	4200	3	Jaune	
69 265 413	3000	2400	6000	4200	4	Jaune	
71 567 621	4000	3200	8000	5600	2	Gris	
69 265 421	4000	3200	8000	5600	3	Gris	
69 265 448	4000	3200	8000	5600	4	Gris	

* $0^\circ < a < 45^\circ$

CONDITIONNEMENT



CONFORMITÉ

Vous pouvez consulter la notice et la déclaration de conformité CE dans ce lien : <https://xhander-conformite.com>