

FILM STANDARD



DESCRIPTION

- Film polyéthylène (PEBD) fabriqué à partir de matières recyclées
- Transparence variable
- Disponible en 3 épaisseurs : 150, 200 et 300 μm

APPLICATIONS

- **SOUS-DALLAGE** : Film d'étanchéité (Conforme aux DTU 13, 14, 20, 51, 52...)
- Applications diverses ne nécessitant pas de caractéristiques mécaniques spécifiques



AVANTAGES

- Film épais et économique
- Nombreuses dimensions disponibles en petites et grosses bobines

FILM STANDARD

CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	LAIZE	SURFACE	CONDITIONNEMENT
Grosses Bobines						
TECH150GB6	150 µm	6 m	57 m	1,50 m	342 m ²	23 rlx / palette
TECH150GB3	150 µm	3 m	114 m		342 m ²	23 rlx / palette
TECH200GB6	200 µm	6 m	41 m		246 m ²	23 rlx / palette
TECH200GB3	200 µm	3 m	82 m		246 m ²	23 rlx / palette
TECH300GB6	300 µm	6 m	28 m		168 m ²	23 rlx / palette
Petites Bobines						
TECH150PB6	150 µm	6 m	27 m	1,50 m	162 m ²	39 rlx / palette
TECH150PB3	150 µm	3 m	54 m		162 m ²	39 rlx / palette
TECH200PB6	200 µm	6 m	20 m		120 m ²	39 rlx / palette
TECH200PB3	200 µm	3 m	40 m		120 m ²	39 rlx / palette