

BRENNUS



auboueix.com





BRENNUS

LE CASQUE DE SECURITÉ BRENNUS EST CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LES RISQUES RENCONTRES DANS LES DIFFÉRENTS METIERS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. ROBUSTE ET POLYVALENT, LE CASQUE BRENNUS EST UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ.

DOMAINE D'APPLICATION







AVANTAGES

- CALOTTE EN POLYETHYLENE RÉSISTANTE ET LÉGÈRE
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- · VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : BRENNUS ÉLEC
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 6 POINTS EN PE RÉGLABLE EN HAUTEUR (DISPONIBLE EN TEXTILE)
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE DE 53 À 63 CM À GLISSIÈRE / VERSION À CRÉMAILLÈRE 49 À 63 CM
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION : JUGULAIRE 2 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- 6 COLORIS STANDARDS + COLORIS SPECIAUX SUR DEMANDE

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR № 2754

NF EN 397+A1 2013

Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C).

NF EN 50365

2002

Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque BRENNUS ELEC - Classe 0.

EN 50365

2023

Casque BRENNUS ELEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

BRENNUS : CATÉGORIE 2 BRENNUS ÉLEC : CATÉGORIE 3



(53 à 63 cm), garniture de confort sani-contour

hypoallergénique de 32 cm.

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque BRENNUS peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud.

100% RECYCLABLE





25

Conditionnement au coloris (serre-nuque à glissière) : cartons de 25 pièces I Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 - 10 kg



20

Conditionnement au coloris (serre-nuque à crémaillère) : cartons de 20 pièces | Dimension du carton : L600 x l550 x H400 – 10kg



NF EN 397, NF EN 50365

330q

BRENNUS ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ BRENNUS ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE BRENNUS POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES: NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365: 2002. SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE – CLASSE 0.

CONÇU POUR OFFRIR UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LES RISQUES RENCONTRES DANS LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. ROBUSTE ET POLYVALENT, LE CASQUE BRENNUS EST UNE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ.









Coiffe polyethylène à 6 points d'ancrage



25

Conditionnement au coloris (serre-nuque à glissière) : cartons de 25 pièces | Dimensions du carton : L600 x L550 x H400 - 10 kg



20

Conditionnement au coloris (serre-nuque à crémaillère) : cartons de 20 pièces

garniture sanicontour 32 cm

100% RECYCLABLE





