

STEP'TWIN II BLACK BASSE

P7090VC

**Chaussure de sécurité basse S3 SRC
au look sportif profilé**



Bénéfices

- Très bonne résistance au glissement.
- Confortable et légère.
- Doublure mesh 3D très respirante.
- Tige respirante

Domaines d'utilisation

- Transport
- Logistique
- Services
- Travaux extérieurs
- Environnements secs
- Environnements humides

Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Taille	Code
35	61 686 746
36	61 686 754
37	61 686 762
38	61 686 770
39	61 686 789
40	61 686 797
41	61 686 800

Taille	Code
42	61 686 819
43	61 686 827
44	61 686 835
45	61 686 843
46	61 686 851
47	61 686 878
48	61 686 886 (non stocké)

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse.
- Tige en cuir fleur pull-up hydrofuge, coloris noir.
- Epaisseur : 2,0 mm.
- Inserts en cuir pigmenté hydrofuge, coloris noir.
- Doublure mesh 3D à cellules ouvertes.
- Languette matelassée STRESS OUT SYSTEM apportant un confort à la marche sans stresser le cou-de-pied.
- Embout AIR TOE ALUMINIUM.
- Semelle anti-perforation «no metal» SAVE & FLEX PLUS zéro millimètre.
- Semelle de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant.
- Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injectée.
- Semelle extérieure PU/PU anti-abrasion, antistatique, légère et flexible.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

La combinaison de ces technologies permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Normes

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC