Fiche Produit

ANTI-ALGUES

AquaPure

Utilisation

Elimine les algues et empêche leur prolifération. Contre les eaux troubles. Efficace même si le pH est déséquilibré.

Mode d'emploi

Traitement préventif du bassin avant remplissage : Le bassin étant vide et propre, arroser les parois avec Anti-algues dilué (1/10). Insister sur les pièces de parois : skimmer, goulottes, bondes de fond, refoulements et les joints de carrelage. Laisser agir une heure avant le remplissage du bassin. En cours de saison, verser dans le bassin devant le(s) refoulements(s), filtration en marche. En cas de tempèratures élevées et/ou de fortes pluies, en cas d'apparitions d'algues (parois glissantes) pratiquer un traitement choc (chlore, brome, ...) suivi le lendemain d'un ajout de 1/2 litre d'Anti-algues / 20m³.

Dosage

Traitement d'entretien en saison	1/2 l / 20m³ d'eau	en début de saison
Traitement préventif début saison	1/4 l / 20m³ d'eau	chaque semaine

Important :
Compatible avec tous types de filtration et tous les traitements utilisés en piscines privées.

Précautions d'utilisation

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Utiliser uniquement pour les applications décrites. Ne pas absorber. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Après chaque utilisation, rincer et sécher le matériel utilisé pour doser ou verser le produit.

Sécurité

Contient un Chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé (38,00 g/kg ; **CAS : 25988-97-0** ; Algicide TP2) TRANSPORT : Produit liquide à transporter dans un bac en plastique, pour éviter toutes dégradations dues à d'éventuelles micro-fuites lors du transport. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P273** Eviter le rejet dans l'environnement. **P391** Recueillir le produit répanu. **P501** Eliminer le contenu par neutralisation avec une dilution massive dans l'eau / Eliminer le récipient comme des déchets dangereux. L'effet biocide est conservé en maintenant la teneur en matière active selon les prescriptios d'emploi.

Conditionnements

En Flacon de 1 L et Bidon de 5 L.
Emballages équipés de système de sécurité.