

VANNE À SPHÈRE F/F POIGNÉE PAPILLON PN30

Code : P4104QF

Norme : 22 ACC NY 364



DESRIPTIF

- Matière : laiton CW617N
- Sphère laiton chromée
- Poignée papillon aluminium
- Passage intégral
- Joints de sphère PTFE
- Température mini/maxi : +5 °C / +95 °C
- Axe injectable
- Presse étoupe PTFE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DN	PN	Ø D	L	L1	L2	L3	H
65 843 277	1/4"	30	8	40,2	10,5	9,5	54	34
65 843 285	3/8"	30	10	43,8	10,7	11,8	54	35,3
65 843 293	1/2"	30	13,5	47,5	10,6	11,1	54	36,6
65 843 307	3/4"	30	18,5	54,1	11,5	13	54	41,2
65 843 315	1"	30	23	65	14,5	15,5	70	48,4

Repère	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton CW617N
2	Mamelon	Laiton CW617N
3	Siège	PTFE
4	Sphère	Laiton chromé
5	Axe	Laiton
6	Joint	Laiton
7	Presse étoupe	PTFE
8	Écrou presse étoupe	Laiton
9	Écrou poignée	Acier Q235
10	Poignée	Aluminium

