

## ROUILLAEX STOP NEUTRALISANT



### • DESCRIPTION

Le neutralisant rouillant fer neutralise l'action du **ROUILLAEX RF804** sans enlever la rouille. Inclut dans le Pack ROUILLAEX : **1. RF804 ROUILLAEX 3. VP835 ROUILLAEX PROTECT**.

+ Neutralise l'action du rouillant fer

### • MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué à raison de 2 à 4%, selon la dureté de l'eau. Rincer abondamment à l'eau les pièces traitées au **ROUILLAEX RF804**. Après séchage, éliminer les efflorescences de rouille si nécessaire puis appliquer au pinceau ou au pulvérisateur le neutralisant en une couche abondante. Bien laisser sécher avant d'appliquer une nition, **ROUILLAEX PROTECT VP835**. Nettoyage des pinceaux à l'eau. Rendement : 8 à 12 m<sup>2</sup> au litre.

### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : jaunâtre
- pH : base forte
- Densité : 1.15 +/- 0.02

### • RECOMMANDATIONS

Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponibles sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) et [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)). Produit corrosif. Le port des gants et lunettes de protection est recommandé.

**Étiquetage :** DANGER, GHS05, GHS08.

### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : NRF834

Bidon 1 L

Carton de 12

Code douane

Transport ADR

Non soumis

Soumis

### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
[contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net) – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France