



## DECAP'BOIS

### DÉCAPANT NEUTRE SANS RINÇAGE

#### • DESCRIPTION

décapant polyvalent sans rinçage pour peinture, vernis, lasure. Principe de décapage à résidus secs. Étudié pour attaquer les films minces. Permet d'éliminer les couches de peinture hydrodiluable et polyuréthane. Sans chlorure de méthylène, ni paraffine. Ne noircit pas le bois. Efficace sur de supports tels que : bois, pierre, béton, inox. Convient pour le décapage des sols et caillebotis, matériel d'application de peinture..

- + Peintures, vernis, lasures
- + Action rapide
- + Excellent dégrisant

#### • MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

Application par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau sur surface sèche. Laisser agir de 5 à 20 minutes selon la nature du support et le nombre de couches à décaper. Gratter les résidus secs, sans rincer. Le support décapé peut être repeint. Si besoin renouveler l'opération.

Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE (en particulier sur les métaux). Consommation moyenne : 5 à 10 m<sup>2</sup> au litre.

#### • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect liquide
- Incolore à légèrement jaune
- d = 0.85 +/- 0.03
- Point éclair < 21°C.
- pH acide

#### • RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)).

Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux. Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

**Étiquetage :** DANGER ; GHS02, GHS05, GHS07.

#### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : DEC527

Bidon 1 litre

Carton de 12

Code douane

39 14 00 90 99

Transport ADR

Non soumis

Soumis

#### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
[contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net) – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

**Produit à usage professionnel**  
**Conçu et fabriqué en France**