

gebounifix

COLLIERS DE RÉPARATION ET D'ÉTANCHÉITÉ INOX

CARACTÉRISTIQUES

Matières transportées * : 

* Cette famille de produits propose des produits adaptés pour ces utilisations.

Domaines d'utilisation :



Types de tubes:

acier | inox | acier noir
cuivre | fonte ductile
PE | pvc | fibrociment

UNIFIX MINI

Permet de réparer des trous, des fissures et des zones poreuses dans des conduites d'eau.

ADAPTÉ POUR

TUBES EN ACIER | TUBES EN ACIER NOIR | TUBES EN INOX | TUBES EN CUIVRE

et pour des réparations provisoires de réseau eau froide

TUBES EN PE | TUBES EN PVC | MULTICOUCHES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES UNIFIX MINI

- Adaptés pour réparer des trous, des fissures et des zones poreuses dans des conduites d'eau avec une surface lisse
- Manchette d'étanchéisation avec une forte structure alvéolaire (EPDM) pour une meilleure compensation des irrégularités des tubes
- L'installation du Mini lors de situations de montages avec peu d'espace (7 mm suffisent!) est très facile
- Niveaux de pression : Eau 10 bar – Température maximum : max. 90 °C
- Colliers de réparation avec ponts et goujons filetés en inox
- Manchette d'étanchéisation collée sur toute sa surface
- Montage extrêmement simple
- Disponible en longueur 60 mm (un goujon)

LONGUEUR 60 MM

Plage tolérance (mm)	Référence	P.U. € HT
16 - 20	51.01.016020.06	17,22
21 - 25	51.01.021025.06	17,22
26 - 30	51.01.026030.06	17,72
29 - 33	51.01.029033.06	18,24
33 - 37	51.01.033037.06	18,24
38 - 42	51.01.038042.06	18,74
42 - 45	51.01.042045.06	19,06
48 - 51	51.01.048051.06	20,60
50 - 54	51.01.050054.06	28,53
55 - 58	51.01.055058.06	28,53
60 - 64	51.01.060064.06	29,88
69 - 73	51.01.069073.06	30,89
74 - 80	51.01.074080.06	31,55
76 - 82	51.01.076082.06	31,75
82 - 87	51.01.082087.06	31,90
87 - 93	51.01.087093.06	32,08
99 - 104	51.01.099104.06	32,94
105 - 111	51.01.105111.06	33,77
112 - 118	51.01.112118.06	34,23

