

## 2212 : Calibreur 16-63 mm



### Les + produit :

**5 modèles** pour calibrer un maximum de marques de tubes.

**Double fonction** : calibrage et ébavurage intérieur.

**Plusieurs diamètres** par produit pour calibrer les dimensions les plus utilisées.

### Description

Deux fonctions incontournables pour sertir le tube multicouche :

1- Recalibrer le tube après l'opération de coupe.

2- Ebavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord.

Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.

Poignée plastique pratique.

221280 - 221281 (Ø 40 - 50 - 63 mm) : facilité d'utilisation et rapidité grâce à son cliquet intégré.



### Références

| Ref    | kg    | Ø ext. x Epaisseur mm                   |
|--------|-------|---|
| 221276 | 0,260 | 16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3      |
| 221277 | 0,260 | 16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3    |
| 221278 | 0,260 | 16x2.25 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3 |
| 221280 | 0,450 | 40X3,5 - 50X4 - 63X4,5                  |

| Ref    | kg    | Ø ext. x Epaisseur mm |
|--------|-------|-----------------------|
| 221281 | 0,450 | 40X4 - 50X4,5 - 63X6  |