

HANDWELD 15 PFDC P702KHA

Gant de protection contre la chaleur



Bénéfices

- Excellente résistance à l'abrasion (Niveau 4) : durée de vie supérieure
- Bonne résistance à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C)
- Protection de l'avant bras

Domaines d'utilisation

- Manutentions moyenne et lourde en milieu sec
- Soudage

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code	Taille	Code
T9 - L	64 077 880	T11 - XXL	64 077 902
T10 - XL	43 822 691	T12 - 3XL	64 077 910*

*Non stockée - approvisionnement sur demande



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com



CARDBOARD PACK

Descriptif

- Gant de protection, montage américain
- Paume en cuir fleur de bovin coloris naturel, avec retour sur index, dos en croûte de cuir de bovin coloris naturel
- Manchette croûte de 15 cm
- Résistant à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C)
- Bonne résistance à l'abrasion
- Excellente résistance à la déchirure

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques

Composition

- Matière : Cuir fleur de bovin, cuir croûte de bovin, coloris naturel
- Longueur : 35 cm
- Epaisseur cuir : 1,1 mm

Normes - Niveaux de performance



Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	X



Comportement au feu	4/4
Résistance à la chaleur de contact	1/4
Résistance à la chaleur convective	2/4
Résistance à la chaleur radiante	X/4
Résistance à de petites projections de métal liquide	4/4
Résistance aux grosses projections de métal fondu	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN 12477:2001/A1:2005 Type A

EN ISO 21420