

# M18 ONEFMTIW2FC12-0X

## M18 FUEL™ BOULONNEUSE POUR LE SOLAIRE ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ ½" O'RING

- Le contrôle du couple TORQUE-SENSE™ offre une meilleure répétabilité du couple en utilisant des capteurs exclusifs et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surmonter la variabilité courante sur le chantier. Plages de couple personnalisables de 67 à 338 Nm.
- Les fonctions de réduction des erreurs TORQUE-SENSE™ comprennent l'arrêt en cas de batterie faible, la prévention de la double frappe, la détection du relâchement précoce de la gâchette, le verrouillage de la direction F/R, les couleurs LED programmables et la minuterie de recontrôle du couple.
- L'élimination du processus d'installation en 2 étapes et un processus de configuration simplifié via ONE-KEY™ garantissent une installation 3 fois plus rapide.
- L'indicateur lumineux LED signale l'installation OK/NOK. Chaque pression sur la gâchette est enregistrée et peut être téléchargée sous forme de rapports d'outils personnalisables.
- Les mises à jour "over the air" permettent d'améliorer l'outil de façon continue.
- Connexion renforcée de la batterie pour une meilleure durabilité et une meilleure rétention de la batterie pendant toute sa durée de vie.
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



### REDLITHIUM™

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1,250/ 0 - 1,725/ 0 - 2,000/ 0 - 2,400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 1,800/ 0 - 2,300/ 0 - 2,800/ 0 - 3,400
Boulon max.	M22
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933493413