


VANNE À SPHÈRE F/F POIGNÉE PLATE PN30

Code : P4104QB

Norme :



22 ACC NY 364



DESRIPTIF

- Matière : laiton CW617N
- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Sphère laiton chromée
- Joints de sphère PTFE
- Presse étoupe PTFE
- Poignée plate acier
- Température mini/maxi : +5 °C / +95 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	DN	PN	Ø D	L	L1	L2	L3	H
65 842 971	1/4"	30	8	40,2	10,5	10,5	86	43,6
65 842 998	3/8"	30	10	43,8	10,7	11,8	86	44,9
65 843 005	1/2"	30	13,5	47,5	10,6	11,1	86	47,6
65 843 013	3/4"	30	18,5	54,1	11,5	13	96	50,8
65 843 021	1"	30	23	65	14,5	15,5	118,6	60,2
65 843 048	1"1/4	20	29	73,1	14,5	15	130	67,5
65 843 056	1"1/2	20	37	80,9	15,2	15,7	130	72,3

Repère	Désignation	Matériau
1	Corps	Laiton CW617N
2	Mamelon	Laiton CW617N
3	Siège	PTFE
4	Sphère	Laiton chromé
5	Axe	Laiton
6	Joint	Laiton
7	Presse étoupe	PTFE
8	Écrou presse étoupe	Laiton
9	Écrou poignée	Acier Q235
10	Poignée	Acier Q235

