

TOTEM LINE 180

LE ROULANT ALUMINIUM, RÉFÉRENCE DES PROS

Le Totem 2 Line 180 est un échafaudage roulant en aluminium. Son système de liaison breveté Ergoblock permet un blocage fiable en un seul geste. Ses plinthes de 150 mm en aluminium amovibles sont rapides à mettre en place, sans vis ni outils. Ses roues de 200 mm de diamètre sont réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m ²)	200
Garantie (ans)	5
Norme	EN 1004-1
Recommandations et exigences normatives	Recommandation R 457
Décret	2004-924
Recyclable jusqu'à (%)	85



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste

Garde-corps monoblocs

Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm

Berceau d'accès pour plus de sécurité

Montage facile sans vis ni outil des plinthes aluminium amovibles



Modèle présenté : 22403650



Produit certifié NF - Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé F-93577 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096. Tous droits réservés, images non contractuelles.

- Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation
- La liaison des garde-corps est très simple et sûre
- Le système Ergoblock® des stabilisateurs et garde-corps se referme d'une main et peut se régler pour assurer le meilleur serrage
- Le plancher alu / bois est équipé d'une trappe d'accès par l'intérieur et de 4 plinthes amovibles facilitant le stockage des planchers
- Mâchoires crantées des traverses : placement simple et liaison très fiable
- Les roues gros diamètre sont conçues pour rouler malgré les sols encombrés sur tous les chantiers
- Stabilisateurs réglables

- Décalage de niveau intégré
- Garde-corps monobloc et diagonalisant "X'UP" : permet une mise en place très rapide, sûre et un gain de temps au montage comme au démontage
- Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide
- Montage des plinthes sans vis ni outils


 Bâtiment
Second oeuvre

 Construction
Gros oeuvre

 Finition Déco
Peinture

 Maintenance
Entretien

 Charpente
couverture



TOTEM LINE 180

Référence	Nb de plancher	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	Echelle de base sans roue 20403010	Plateau 20403056	Traverse - lisse 180 cm 20400032	1 Ut ensemble pied à roue 20400006	Berceau accès 02900010	Diagonales 180cm 20400042	Stabilisateurs ergoblock 20400021	Garde-corps monobloc 18m 20400062	Echelle 1m [4 échelons] 20403011	Rehausse 2mlarg 0,78m 20403013	Plinthe 20403058	Stabilisateurs 7-8m 20400023	
22403620	1	3	2,11	0,90	4,50	3,80	1,85	3,85	73,50	2	1	2	4	1	2	4	2	1	0	0	3178740118631	
22403630	1	4	2,11	0,90	4,50	3,80	2,85	4,85	79	2	1	2	4	1	2	4	2	2	1	1	0	3178740118648
22403640	2	5	2,11	0,90	4,50	3,80	3,85	5,85	110,10	2	2	2	4	1	2	4	4	2	2	2	0	3178740118655
22403650	2	6	2,11	0,90	4,50	3,80	4,85	6,85	115,50	2	2	2	4	1	2	4	4	2	2	3	0	3178740118662
22403660	3	7	2,11	0,90	4,50	3,80	5,85	7,85	148,60	2	3	2	4	1	2	4	6	2	3	4	0	3178740118679
22403670	3	8	2,11	0,90	5	5,30	6,85	8,85	162,20	2	3	2	4	1	2	4	6	2	3	5	4	3178740118686
22403680	4	9	2,11	0,90	5	5,30	7,85	9,85	196	2	4	2	4	1	2	4	8	2	4	6	4	3178740118693
09074000									0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8711563239692	

④ Référence à la demande

Hauteur d'accès maxi [m]	Longueur hors tout sans stabilisateurs [m]	Largeur hors tout sans stabilisateurs [m]	Longueur hors tout avec stabilisateurs [m]	Largeur hors tout avec stabilisateurs [m]	Hauteur du plancher maxi [m]	Hauteur de travail maxi [m]	Poids [kg]	Gencod