Fiche technique du produit

VPA 50/6K

Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

EAN 4047526105013
ID 105015
Code douanier 83022000

Made in Germany



Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur gris, non tachant, non marquant par contact (variante conductible d'électricité « -EL » couleur noir, marquante)

Jante :
- polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante « -EL », non cassant
- couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Dureté du revêtement
■■■□□ 80 Shore A

Résistance au roulage
■■■□□ bien

Résistance à l'usure
■□□□□ passable

Bruits de roulage / Protection du sol
■■■■□ très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 3 km/h		40 kg
Capacité de charge (statique)		100 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Ø alésage (d)		6 mm
Longueur du moyeu (T1)		22,5 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ESD		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Compatible autoclave		✗

