



ANTI-MOISSISSURES

ANTI-MOISSISSURES AVEC FORMULE MOUSSE ACTIVE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Anti-Moississures avec formule mousse active.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages. Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons. Convient pour traiter les taches les plus tenaces grâce à sa formule mousse puissante, aussi à des endroits difficiles d'accès.

PROPRIÉTÉS

- Avec formule mousse active
- Effet en 10 minutes

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Bien aérer pendant l'utilisation.

Pré-traitement des surfaces: Ne pas enlever les moisissures et les algues au préalable.

MISE EN OEUVRE

Garantie: Pour 6-8m² de murs ou 12-16m de joints

Mode d'emploi:

Préparez le pulvérisateur en pressant la gâchette afin de déverrouiller la sécurité enfant et tournez la buse d'un quart de tour. Pour éviter toutes éclaboussures: préparer d'abord le spray et pulvériser ensuite.

Ne pas enlever les moisissures et les algues au préalable.

Grattez les couches de mousse avant utilisation. Vaporisez la surface à nettoyer à 3-5 cm de hauteur et laissez agir pendant 10 minutes. Le cas échéant, répéter le traitement après 10 minutes. Nettoyez soigneusement la surface traitée avec une éponge et de l'eau froide. En cas de joints élastiques (par ex. joints en silicone), répéter le traitement complet (pulvérisation et nettoyage). Après utilisation, fermer la gâchette en tournant la buse vers le bas, dans la position de sécurité enfant.

Taches/résidus: Les taches ne s'enlèvent pas.

Points d'attention: Couvrez les plantes et les surfaces en métal.

Évitez les éclaboussures sur les vêtements (risqué de tache), sur les peintures brillantes (matifie) et les stores (décoloration). Rincer immédiatement à l'eau en cas de contact. Bien aérer pendant l'utilisation. Peut provoquer une décoloration brune sur les joints élastiques clairs et sur les carreaux délicats. L'utilisation sur les murs et plafonds n'est pas conseillée. Peut décoller les revêtements présents. Il est toujours conseillé de faire un essai dans un endroit peu visible avant l'utilisation. Ne pas réutiliser la bouteille vide. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits au risque de libérer des gaz dangereux (chlore).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Hypochlorite de sodium 50 g/l, pourcentage de chlore actif environ 5 %
Couleur:	Jaune clair
Densité env.:	1.09 g/cm ³
Valeur du pH env.:	13
Viscosité:	Liquide

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 18 mois après la production.

Conservez le flacon bien fermé et en position verticale dans un endroit stable, sec, frais et à l'abri du gel.

Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.