

# HYDRA PCAS CX UG

Un goutteur intégré enterrable fiable et durable  
pour vos espaces verts


## CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre 16 mm
- Espacement 33 cm
- Débit 1,5 l/h
- Épaisseur 1,2 mm
- Pression max. 3,5 bars
- Couleur marron
- Longueur bobine 100 mètres



## APPLICATIONS

- Parcs et jardins : gazons, massifs, jardinières, arbres
- Installation en surface et enterrable avec la technologie Anti-siphon et CX
- Sur terrain plat ou vallonné.



## AVANTAGES

- Pression compensée (PC) : sur une large plage de pression (0,5 - 3,5 bar), la fonction PC assure un débit constant de chaque goutteur, quelle que soit la pression à ce point du tube. Chaque goutteur délivrent la même quantité d'eau pour une meilleure uniformité.
- La technologie Anti-siphon limite la dépression qui se crée dans le tube à l'arrêt de l'irrigation et ainsi l'aspiration des impuretés (sable, terre ...), offrant longévité et fiabilité.
- La technologie CX (oxyde de cuivre) mélangé à la résine de chaque goutteur offre une solution à long terme pour réduire l'intrusion des racines dans les goutteurs .
- Sans contrainte – élimine la nécessité d'injecter fréquemment des herbicides.
- Durable : PE de haute qualité traité anti-UV, conçu pour durer.
- Couleur marron pour une parfaite intégration dans le paysage en utilisation surface ou sous paillage.



# HYDRA PCAS CX UG

Un goutteur intégré enterrable fiable et durable pour vos espaces verts

## DONNÉES TECHNIQUES

| Ø Nominal (mm) | Épaisseur de paroi |      | Ø Interne | Ø Externe | Débit | Plage de pression | Longueur de bobine | Longueur Déployée Maximale x Espacement entre Goutteurs (cm) sur terrain plat |
|----------------|--------------------|------|-----------|-----------|-------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                | (mil)              | (mm) | (mm)      | (mm)      | (l/h) | (bar)             | (m)                | 33 cm                                                                         |
| 16             | 45                 | 1,2  | 13,8      | 16,1      | 1,5   | 0,5 - 3,5         | 100                | 163 m                                                                         |

Filtration recommandée : 130 microns

En application enterrable utilisation d'une purge d'air recommandée

## CONDITIONNEMENT

| Code       | Espacement (cm) | Longueur couronne (m) | Couronnes par palette | Dimensions palette (m) |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 73 182 638 | 33              | 100                   | 24                    | 1,20 X 1,20 X 1,32     |