

HANDSKIN MONTANA

P702009

Gant de manutention moyenne et lourde



Bénéfices

- Le cuir est naturellement respirant
- Souplesse et résistance
- Protection accrue avec le large protège-artère
- Résiste à l'eau (traitement hydrofuge)

Domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Manipulation de pièces en milieux humide et gras

Descriptif

- Gant de protection, montage américain
- Paume et dos en cuir fleur de bovin hydrofuge, coloris beige
- · Poignet latex
- · Protège-artère perforé
- · Montage pouce palmé

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T7 - S	36 967 811
T8 - M	36 967 803
T9 - L	36 967 781

Taille	Code
T10 - XL	36 967 773
T11 - XXL	36 967 765



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group. By purchasing this product, you are supporting responsible leather monifocturing through LWG. www.leatherworkinggroup.com



Composition

• Matière : Cuir fleur de bovin hydrofuge, coloris beige

Résistance à l'abrasion

• Longueur : 23,5 à 27,5 cm selon les tailles

• Epaisseur cuir: 0,9 à 1,1 mm

Normes



Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F
Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	2/4
Chaleur radiante	1/4

S X121XX

EN 407

EN ISO 21420

Grosses projections de métal fondu "X" signifie que le test n'a pas été effectué

Petites projections de métal liquide

2/4

X/4 X/4