

—OBX—
AUBOUEIX

IDRA 2



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt T. +33 1 46 05 76 21

IDRA 2

LE CASQUE ÉLECTRICIEN IDRA 2 AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ EST LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE POUR LA PROTECTION RENFORCÉE DE LA TÊTE ET DU VISAGE CONTRE LES RISQUES D'ARC ÉLECTRIQUE (ARC-FLASH) DES COURTS-CIRCUITS EN ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION, LES PROJECTIONS LIQUIDES, LES GOUTTELETTES, ET LES PARTICULES. AVEC SA DOUBLE CALOTTE, L'IDRA 2 EST RÉPUTÉ POUR SA RÉSISTANCE AUX FLASHS ÉLECTRIQUES, SA FIABILITÉ ET SA ROBUSTESSE.

DOMAINE D'APPLICATION



**MÉTIERS
DU BÂTIMENT**



**TRAVAUX
PUBLICS**



**SECTEUR
INDUSTRIEL**

AVANTAGES

- DOUBLE CALOTTE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE EN ABS POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
- ÉCRAN INCOLORE EN POLYCARBONATE DE 2,2MM D'ÉPAISSEUR ET CLASSE OPTIQUE 1
- ÉCRAN TRAITE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- OPTION : DOUBLE ÉCRAN ANTIBUÉE (INNOVATION 2024)
- GACHETTE LATÉRALE DE DESCENTE ET REMONTÉE DE L'ÉCRAN AVEC VERROUILLAGE DE LA POSITION
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE A CRÉMAILLÈRE DE 49 À 63 CM
- JUGULAIRE 4 POINTS AVEC MENTONNIÈRE IGNIFUGÉE V0
- LIVRÉ AVEC UN SAC DE PROTECTION INDIVIDUEL

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1
2013

Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C). Isolement électrique.

NF EN 50365
2002



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IDRA 2 - Classe 0.

NF EN 166
2002

Classe optique 1, protection UV
n° échelon : 2-1, 2 selon NF EN170 : 2003

EN 50365
2023

Casque IDRA 2 électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

GS ET 29

L'écran IDRA 2 est conforme au test à 4 kA (classe 1) du référentiel GS ET 29. La combinaison casque/écran. IDRA 2 + cagoule NOMEX est conforme au test à 7 kA (classe 2) du référentiel GS ET 29

IDRA 2 : CATÉGORIE 3

LA RÉFÉRENCE CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 166
NF EN 170
GS ET 29

48 mois
825g



Casque
100%
recyclable



Double calotte
en ABS



Tour de tête
à crémaillère
avec garniture
sanicontour
32 cm



Jugulaire
4 points
mentonnière
ignifugée V0



Écran anti
arc-flash
2,2 mm



Options : jugulaire
protège-oreilles
et double écran
anti-buée

COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE

Double calotte en ABS (extérieure et intérieure) moulées sous pression, non ventilées

HARNAIS

Coiffe 6 points en sangles textiles, bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 49 à 63 cm. Garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32 cm.

ÉCRAN INTÉGRÉ

En polycarbonate de 2.2 mm d'épaisseur, de classe optique 1, traité anti-buée à l'intérieur et anti-rayures à l'extérieur. Écran rétractable avec système de verrouillage en position de travail et position relevée. Dimensions : 330 x 200 mm

JUGULAIRE

4 points d'ancrage et attache velcro ajustable avec mentonnière ignifugée V0.

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IDRA 2 peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou transfert.

COULEURS



BLANC

COLORIS SPÉCIFIQUE : ORANGE

PANTONE / RAL

RAL9003

P165C

réf. aéré

0281JMS

0283JMS



12

Conditionnement au coloris : cartons de 12 pièces | Dimensions du carton : L810 x l510 x H350 – 12kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/04/19/0218

auboueix.com

—OBX—
AUBOUEIX