

## LE MONTE-MATÉRIAUX POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES DES PLUS EXIGEANTS

Monte-Matériaux en acier APACHE. \*Pour identifier la génération d'un modèle d'Apache, il suffit de contrôler le type de télécommande. Apache 3 : la télécommande n'est pas débrochable (branchement direct au moteur). Apache 4 : la télécommande a 4 broches. Apache 5 : la télécommande a 5 broches. Monte-matériaux : Apache pack couvreur en acier pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 20,00m. Le produit répond à la norme EN 12158-2 et est conforme à la directive machine 2006-42-ce. Sa charge maximale admissible est de 150 kg/m². Produit garanti 2 ans.



- ▶ Auto-relevage sans effort et sans pack additionnel.
- ▶ Chargement à la verticale possible sur échafaudages de façade à cadres R200 et multidirectionnels M368.
- ▶ Angle de travail 45 à 90° ; Genouillère (fournie) 0 à 65° ; Longueur utile jusqu'à 20,00 m ; Vitesse d'élévation 18 m/mn avec 150 Kg ; Treuil 230 V mono, prise 16 A, 2 P+T ; Télécommande montée-descente-arrêt d'urgence ; Longueur 3 m, IP 65 ; Câble longueur 42,00 m - ø 5 mm ; Fin de course bas anti-mou de câble ; Fin de course haut : par capteur électrique, câble 22,00 m ; Câble d'alimentation (non fourni) < 25 m - 3 x 2,5 mm²

### Caractéristiques produit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Usage                               | Intensif                                     |
| Utilisation                         | Sol plat                                     |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 20   |
| Matériau                            | Acier  |
| Charge maxi (kg)                    | 150  |
| Garantie (ans)                      | 2  |
| Normes                              | EN 12158/2                                   |
| Recommandations                     | Conforme à la directive machine 2006//42//CE |



Manutention et risques de vol réduits grâce au treuil intégré à l'échelle de base



Poutre triangulée en acier galvanisé pour une rigidité maximum et une durabilité accrue



Genouillère inclinable 0 à 65°



| Ref.     | Des.   | Poids (kg) | Gencod        |
|----------|--|------------|---------------|
| 05011010 | Apache 10,60 m avec genouillère et côtés de caisse amovibles | 121        | 3534740112046 |
| 05011026 | Apache 10,00 m construction avec benne                       | 175        | 3534740130743 |
| 05011902 | Apache pack confort  | 32         | 3534740112053 |
| 05011903 | Apache/nevada pack couvreur                                  | 8,6        | 3534740112060 |
| 05011904 | Apache pack maçon (benne 60 l)                               | 53,2       | 3534740112077 |
| 05011905 | Apache pack étalement/arrimage                               | 26         | 3534740112084 |