

STEP'MASTER BLACK

P702625

Chaussure de sécurité haute
S3 CI FO SR



Bénéfices

- Adhérence accrue grâce aux crampons
- Haut de tige matelassée pour plus de confort
- Protection du tendon d'Achille
- Excellent coefficient d'adhérence

Domaines d'utilisation

- BTP
- Travaux d'extérieurs
- Environnements secs
- Environnements humides

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- 39, 46 et 47 : cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : cartons de 10 paires

Taille	Code
39	55 193 614
40	55 193 622
41	55 193 630
42	55 193 649
43	55 193 657

Taille	Code
44	55 193 665
45	55 193 673
46	55 193 681
47	55 193 703

Descriptif

- Chaussure de sécurité montante
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir. Épaisseur 2,0 mm
- Matelassage du haut de la tige en cuir
- Languette-soufflet STRESS OUT SYSTEM, matelassée sur le coup de pied pour un confort optimal, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules solides à l'intérieur de la chaussure
- Doublure WING TEX respirante et résistante à l'abrasion
- Fermeture par laçage sur 4 paires d'oeillets et 2 paires de crochets métalliques
- Embout AIR TOE COMPOSITE 200 J large
- Intercalaire anti-perforation en acier inox
Protection de 100 % de la surface de la plante du pied
- Résistance à la perforation > 1 100 Newtons
- Première de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injecté
- Semelle extérieure en PU bi-densité anti-torsion, anti-abrasion et antistatique
- Montage Strobel offrant le meilleur compromis entre maintien et souplesse
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Coefficient d'adhérence (SR) conforme à la norme EN ISO 20345
- Poids (pointure 42) : 670g

La combinaison de ces technologies AIR TOE, WING TEX et POLYSOFT confère plus de confort au porteur en maintenant le pied frais et sec

Normes

- EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR

