

## HANDSKIN TEXAS

P702G6N

Manutentions moyenne et lourde

### Bénéfices

- Excellente résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure
- Protection accrue de l'avant bras avec la manchette
- Renfort cuir sur la paume, le pouce et l'index : meilleure résistance à la perforation

### Domaines d'utilisation

- Manutention générale
- Tous travaux du bâtiment

### Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

| Taille | Code       |
|--------|------------|
| TU     | 43 822 675 |



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.  
www.leatherworkinggroup.com



**ZERO PLASTIC PACK**  
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



### Descriptif

- Gant docker 5 doigts en croûte de bovin coloris naturel, avec renfort coloris vert sur la paume, le pouce et l'index
- Paume doublée textile
- Dos et manchette en toile coloris rouge
- Elastique sur le dessus de la main

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

### Composition

- Matière : Cuir croûte de bovin coloris naturel et vert, toile coton coloris rouge
- Longueur : 26,5 cm
- Epaisseur cuir : 1,1 mm

### Normes

EN 388



4134X

EN 407



X2XXXX

EN ISO 21420

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance à l'abrasion       | 4/4 |
| Résistance à la coupure       | 1/5 |
| Résistance à la déchirure     | 3/4 |
| Résistance à la perforation   | 4/4 |
| Résistance à la coupure (TDM) | X/F |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Propagation de flamme limitée      | X/4 |
| Chaleur de contact                 | 2/4 |
| Chaleur convective                 | X/4 |
| Chaleur radiante                   | X/4 |
| Petites projections de métal fondu | X/4 |
| Grosses projections de métal fondu | X/4 |

"X" signifie que le test n'a pas été effectué