

COMBO KIT

Perceuse à percussion + Meuleuse + Perforateur + Visseuse à chocs + Scie circulaire + Scie sabre + Découpeur ponceur + Lampe + Chargeur et batteries (sac de transport)



GSB 18V-65

Caractéristiques techniques:

- Couple (tendre/ dur/ maxi) : 31/63/- Nm
- Fréquence de frappe : 0-2 100 cps/min
- Plage de serrage du mandrin, min/ max: 1,5 / 13 mm
- Capacité mandrin : 13
- Ø max vis : 10 mm
- Taille de tête : 175 mm



GDR 18V-215

- Couple, maxi : 215 mm
- Présélections de couple : 2
- Porte-outils : 1/4"
- Fréquence de frappe (1ère vitesse) : 0-3.000 cps/min
- Fréquence de frappe (2ème vitesse) : 0-3.800 cps/min

Référence : 0615V00061
EAN : 4053423712803



GWS 18V-8

Caractéristiques techniques:

- Puissance filaire équivalente : 800 W
- Taille disque : 125 mm
- Régime à vide : 11 000 tr/min
- Filetage de la broche : M14
- Perçage, Ø : 22,23 mm



GBH 18V-22

Caractéristiques techniques:

- Force de frappe (selon EPTA 05/2016) : 1,9 J
- Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 4 – 22 mm
- Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur : 4 – 12 mm
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.675 cps/min
- Porte-outils : SDS plus

COMBO KIT

Perceuse à percussion + Meuleuse + Perforateur + Visseuse à chocs + Scie circulaire + Scie sabre + Découpeur ponceur + Lampe + Chargeur et batteries (sac de transport)



GLI 18V-300

Caractéristiques techniques:

- Tension de la batterie : 14,4-18V
- Flux lumineux : 300 lm
- Autonomie maxi 14,4 V : 250min/Ah
- Autonomie maxi 18 V : 300min/Ah



GKS 18V-57-2

Caractéristiques techniques:

- Régime à vide : 5000tr/min
- Ø de la lame de scie : 165 mm
- Diamètre de la lame de scie : 20 mm
- Compatible rail de guidage : non

Compris dans le Kit:

- 4 batteries Li-Ion 18V 5,0 Ah
- Chargeur GAL 12V/18V-80
- 1 sac de transport



GSA 18V-28

Caractéristiques techniques:

- Profondeur de coupe dans bois : 230 mm
- Profondeur de coupe dans les profilés et les tuyaux métalliques : 150mm
- Longueur de course : 28 mm
- Cadence de coupe (1ère Vitesse / 2ème Vitesse) : 0 – 2.900 courses/min



GOP 18V-34

Caractéristiques techniques:

- Mouvements orbitaux : 20.000 osc/min
- Angle d'oscillation droite et gauche : 1,7 °
- Poids sans batterie 1,2 kg