

AIR'PRO P3 SOUDURE P702LWE

Demi-masque P3 fumées de soudure

Bénéfices

- 99,95 % des poussières stoppées (diamètre moyen de 0.3 microns)
- Compact (encombrement d'un masque jetable), léger et confortable
- Technologie de filtres unique et brevetée : extrême facilité d'inspiration

Utilisation

- Protection P3 contre les particules très toxiques : fumées de soudure, poussières de chrome, cobalt, plomb, cadmium, bois durs (chêne, hêtre), amiante (faible concentration), silice, granit, fibres de céramique, légionelle (courte durée)

Conditionnement

- Boîte individuelle
- Boîte de 10 masques

Taille	Code
M/L	66 469 166
S/M	66 469 158

Existe en plusieurs versions :

Modèle Protection	AIR'PRO	AIR'PRO Integra (lunette-masque intégrée)	Filtres de remplacement
P3	P702KCF	P702KCM	P702KCG
A2 P3	P702KCI	P702LFT	P702KCJ
A B E P3	P70C95H	P70HJ7W	P70YVDY
A B E K1 P3	P702KCK	P702LFS	P702KCL
P3 fumées de soudure	P702LWE	-	P702LWF

Type de protection	Classe*	Exemple d'utilisation
P	3 -haute performance	Poussières, brouillards et fumées toxiques (poussières de chrome, cobalt, plomb, cadmium, bois durs, amiante en faible concentration, silice, granit, fibres de céramique...)
A	1,2	Gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C (pesticides, peintures et solvants)
B	1	Gaz et vapeurs inorganiques (hors monoxyde de carbone)
E	1	Dioxyde de soufre et acides / gaz acides
K	1	Ammoniaque et dérivés d'ammoniaque organique

*Le choix de la classe du filtre anti-gaz est à déterminer selon la concentration de polluant prévue :

- 1 : Faible capacité (1 000 ppm)
- 2 : Moyenne capacité (5 000 ppm)



Descriptif

- Demi-masque réutilisable P3 + fumées de soudure compact, léger et confortable
- Épouse la forme du visage
- Confort respiratoire exceptionnel :
 - Technologie brevetée d'encapsulation en accordéon pour une plus grande surface de filtration
 - Le filtre P3 HESPA® fonctionne par filtration mécanique, plus confortable que la filtration électrostatique des masques jetables
 - Grande soupape d'expiration centrale très efficace pour évacuer le CO₂ et la chaleur
- Design compact adapté au port de lunettes et à la cagoule de soudure
- Durée de vie des filtres : une semaine en conditions extrêmes
- Économies d'échelle très importantes et diminution des déchets par rapport aux masques à usage unique
- Filtration supérieure aux masques jetables FFP3
- Livré avec filtres remplaçables intégrés
- Sacoche de rangement spécifique disponible (P702KCH)
- Poids : 133 g

Matériaux :

- Masque :
 - TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10 : 2010 pour irritations
 - Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur
 - Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone
 - Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE
- Filtres à particules : Média filtrant synthétique avec un insert en TPE

Durée de vie : 5 ans

Normes

- Demi-masque conforme à la norme EN 140 : 1998
- Filtres conformes à la norme 143:2021