

IRIS 2



auboueix.com



IRIS 2

N°1 DE SA CATEGORIE ET L'UN DES « BEST SELLERS » EN EUROPE!
LE CASQUE IRIS 2 PROTÈGE LES UTILISATEURS DES SECTEURS DE L'INDUSTRIE,
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES.
RECONNU POUR SA SOLIDITE, GARANTISSANT UNE SÉCURITÉ OPTIMALE ET UN CONFORT
EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTEGRÉE ET
ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.

DOMAINE D'APPLICATION





TRAVAUX PUBLICS



SECTEUR INDUSTRIEL

AVANTAGES

- CALOTTE EN ABS POUR UNE MEILLEURE ROBUSTESSE
- RESISTANCE A LA DEFORMATION LATERALE : LD
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TETE A CRÉMAILLERE DE 49 À 63 CM
- LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION CLASSE 1 ARTICULÉE POUR PORTEUR DE LUNETTE DE VUE
- DISPONIBLE EN VERSION PORTE-BADGE
 ET VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION): IRIS 2 ÉLEC
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION: JUGULAIRE 4 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR № 2754

NF EN 397+A1

2013

Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C). Déformation latérale : LD.

NF EN 50365



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IRIS 2 ELEC - Classe 0

EN 50365

2023

Casque IRIS 2 ELEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

IRIS 2 : CATÉGORIE 2 IRIS 2 ÉLEC : CATÉGORIE 3

CERTIFICATIONS ET CARATÉRISTIQUES LUNETTE

La lunette-masque de protection intégrée est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques des oculaires, classe optique 1 - LUNETTE INCOLORE : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon 2-1,2, selon NF EN 170 : 2003 - LUNETTE TEINTÉE : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon 5-3,1, selon NF EN 172/A2 : 2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse (impact à basse énergie : 45m/s), symbole F



COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE

A.B.S. moulée sous pression avec aération réglable. IRIS 2 ÉLEC sans aération (basse tension).

HARNAIS

En polyéthylène basse densité à 6 points d'ancrage, une coiffe en sangles textile. Bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32 cm.

LUNETTE -MASQUE

En polycarbonate anti-chocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. En option : lunette-masque avec repose-nez en silicone. Version avec porte-badge. Jugulaire 4 points. Stickers rétroréfléchissants.

OPTION REPOSE-NEZ



MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IRIS 2 peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou par transfert.



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 - 10 kg

100% RECYCLABLE





IRIS 2 ÉLEC

NF EN 397 NF EN 50365 NF EN 166 NF EN 170

> 48 mois 420a

LE CASQUE DE SÉCURITÉ IRIS 2 ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE IRIS 2 POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.

LE CASQUE IRIS 2 ÉLEC PROTÈGE LES UTILISATEURS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES. RECONNU POUR SA SOLIDITÉ ET SON CONFORT EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTEGRÉE ET ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.



Option kit de 6 stickers rétroréfléchissants







20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x L550 x H400 – 10 kg

100% RECYCLABLE

4 points





| | _ | IRIS 2 | PORTE-BADGE | ÉLEC | PORTE-BADGE |
|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| COULEURS | PANTONE / RAL | réf. aéré | réf. aéré | réf. non aéré | réf. non aéré |
| BLANC | RAL9003 | 0271C | 0271PBC | 0271SC | 0271SPBC |
| JAUNE | P7548C | 0272C | 0272PBC | 0272SC | 0272SPBC |
| ORANGE | P165C | 0273C | 0273PBC | 0273SC | 0273SPBC |
| VERT | P2418C | 0274C | 0274PBC | 0274SC | 0274SPBC |
| BLEU | P2387C | 0275C | 0275PBC | 0275SC | 0275SPBC |
| ROUGE | RAL3002 | 0276C | 0276PBC | 0276SC | 0276SPBC |

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

| COULEURS | PANTONE / RAL | réf. non aéré | réf. non aéré | réf. non aéré | réf. non aéré |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| JAUNE FLUO | RAL1026 | 0272FC | 0072FSPB | 0272SFC | 0272SFPBC |
| ORANGE FLUO | RAL2005 | 0273FC | 0273FPBC | 0273SFC | 0273SFPBC |
| GRIS | P430C | 0271GRC | 0271GRPBC | 0271GRSC | 0271GRSPBC |
| BLEU MARINE | P2475C | 0275CM | 0275CMPBC | 0275SCM | 0275CMSPBC |



Si vous souhaitez : un casque IRIS 2 équipé de la lunette-masque avec repose-nez integrée, ajoutez un «R» à la fin de la référence : xxxxxR. Un casque IRIS 2 avec lunette-masque teintée, ajoutez un «T» à la fin de la référence : xxxxxT

