



S3S FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 47



- **Tige en cuir pleine fleur**
- **Semelle Softane™ bi-densité**
- **Antistatique et amagnétique**
- **Embout polymère type B et antiperforation non métallique S**

- ❖ Chaussure montante, type brodequin, coloris noir.
- ❖ Tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge, **capacité respiratoire du cuir 10 fois supérieure à la valeur de la norme qui est de 0.8 mg / cm²/h**. Epaisseur 2,0/2,2 mm.
- ❖ Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour une meilleure protection des malléoles.
- ❖ Doublure des quartiers en maille « **3D IMOLA** ». Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (structure en nid d'abeille) pour la ventilation périphérique du pied.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Languette en cuir velours, matelassée, pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par 6 paires d'œillets non métalliques. Lacet noir 120 cm.
- ❖ Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- ❖ Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- ❖ **Chaussant ergonomique** avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4 mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- ❖ Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de $\varnothing 3$ mm (Small) conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Semelle en **Softane™ bi matière** équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,36** ($\geq 0,31$)
B - Avant vers l'arrière **0,42** ($\geq 0,36$)

Exigence additionnelle SR : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,29** ($\geq 0,19$)
D - Avant vers l'arrière **0,31** ($\geq 0,22$)

Semelle en **Softane™ bimatière** équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif.

- Couche confort densité = 0,45 / Couche d'usure densité = 1,10.
- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Résistance à l'abrasion 70 mm³.
- Profil outdoor, talon d'une hauteur de 13 mm, crampon auto-nettoyant profondeur 4,5 mm.
- Absorption des chocs talonniers 25 Joules (> 20 Joules).

Poids	Brut (42) : 1558 g / Net (42) : 1332 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

