

HANDLITE 300 N

P702723

AVANTAGES

- Excellente résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure
- Bonne aération de la main

LE+ | Idéal pour la manipulation de pièces grasses et huileuses

Domaines d'utilisation

- Manutention et montage de précision en milieux gras, humide et sale
- Tri et assemblage de petites pièces même salissantes
- Usinage
- Manipulations abrasives
- Industrie plastique
- Logistique

Tailles / codes

6/XS	56 645 101
7/S	56 645 128
8/M	56 645 136
9/L	56 645 144
10/XL	56 645 152
11/XXL	63 272 558

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires



Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide gris, sans couture jauge 13
- Enduction nitrile noir sur paume et face des doigts pour une meilleure résistance au contact des pièces huileuses
- Poignet tricot élastique
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un confort optimal à l'utilisateur
- Bonne résistance à la déchirure

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Matière : Tricot polyamide gris jauge 13

Enduction : Nitrile noir

Longueur : 22 à 26 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance

EN 388



4X31A

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	A/F

Dextérité	5/5
-----------	-----

"X" signifie que le test n'a pas été effectué