PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

KIT JOINT DE PROTECTION (JP)

606050/PROLIANS JOINT DE PROTECTION + 2 RAILS SACHET INDIV I.200mm L.2050mm PROLIANS

Le JP empêche le passage des doigts lors de l'ouverture ou la fermeture des portes, il évite le pincement des doigts.



NUANCIER DE COULEUR

B G

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine: 606050/PROLIANS
Couleurs principales: blanc, gris
Environnement: Intérieur, Extérieur
Matière: SEBS/ ALUMINIUM

Spécificités : Rail livré non pré-perçé

Mode de pose : À visser

Liste des produits associés: 801522

Composants produit : Joint JP 200 mm, 2 Rails de

fixation 2050 mm

Référence du rail: 811458

Contenu du kit: Joint JP 200 mm, 2 Rails de fixation

2050 mm

Type de protection : 200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg): 2.24 Dureté shore A: 65

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium

(soude caustique)

Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, Ethylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales

Produit complémentaire : Nettoyant 801 522

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm): 2050 x 200 mm

Largeur (mm) : 200 Longueur (mm) : 2050



ENTRETIEN RECOMMANDÉ: Utiliser un nettoyant universel

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE:

Porte bois, aluminium

NORMES APPLICABLES

Dispositif anti-pince doigts

DÉCLINAISONS:

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
606050B/PROLIANS	JOINT DE PROTECTION + 2 RAILS SACHET INDIV I.200mm L.2050mm BLANC PROLIANS		Blanc
606050G/PROLIANS	JOINT DE PROTECTION + 2 RAILS SACHET INDIV I.200mm L.2050mm GRIS PROLIANS	3664336071157	Gris

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
606050B/PROLIANS	8	Pièce
606050G/PROLIANS	8	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029010	2.464	Carton le plus adapté

WATTRECYCLE: OUI AVEC

DOMAINES D'UTILISATION

Centre de loisirs, Autres

Etablissements scolaires, Crèches, Etablissements sportifs, EHPAD,

ALU

USAGE





TEXTE DE LOI

Il est fortement recommandé que les portes soient construites et installées avec une protection contre les risques de pincement et d'écrasement des doigts.

Dans les crèches et haltes garderies, les portes doivent être équipées d'anti-pince doigts côté charnière et côté fermeture sur une hauteur d'1.40 m. sur toutes les portes servant de passage aux enfants. Les