



MAGPRO 50/2S ADJUST



Carottage jusqu' à Ø 50 mm avec une course allongée et 2 vitesses

- Course allongée 85 - 230 mm
- 2 vitesses
- Fixation automatique
- Carottage
- Perçage
- Force magnétique 17.000 N
- Protection contre les surcharges
- Lubrification incluse, automatique

Livrée avec:

mallette, fixation automatique, sangle de sécurité, réservoir huile de coupe, protection anti-copeaux et mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm et outils



2 Vitesses



Mallette



Inclus: Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm
Réf. 490152A

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesses (à vide/en charge)	300/180 min ⁻¹ 400/170 min ⁻¹
Porte-outil	19 mm Weldon
Carottage max. Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Forets max. Ø x L	13 x 140 mm
Course	85 - 230 mm
Force magnétique	17.000 N
Surface base magnétique	175 x 90 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	15,0 kg

Description	Référence
Magpro 50/2s Adjust - livrée dans une mallette avec fixation automatique, chaîne de sécurité et mandrin 13 mm avec adaptateur 19 mm	490170 2A
Accessoires (optionnel)	
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement quick-in et éjecteur pour fraises Fein®	490154
Collecteur de copeaux magnétique	490153
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020