

GSR18V-52 GSB18V-52 Professional



Overview & USPs

GSR18V-52

Durable and robuste

- Mandrin métallique
- Robuste moteur sans charbons



Performances remarquables

- Avec un couple max / dur / tendre de : 73 / 52 / 25 Nm
- Régime à vide de 1,900 tr/min

52/25
Nm

SECURITE

Lumière LED

- Pour maximiser l'éclairage de la zone de travail



SIMPLIFICATION

Design compact pour espaces restreints

- Design très compact avec une longueur de tête de seulement 146 mm
- Poids outil de seulement 0.9kg



USP!



Overview & USPs

GSB18V-52

Durable and robuste

- Mandrin métallique
- Robuste moteur sans charbons



Performances remarquables

- Avec un couple max / dur / tendre de : 73 / 52 / 25 Nm
- Régime à vide de 1,900 tr/min
- Fréquence de frappe de 27,000 cps/min

52/25
Nm

SECURITE

Lumière LED

- Pour maximiser l'éclairage de la zone de travail



SIMPLIFICATION

Design compact pour espaces restreints

- Design très compact avec une longueur de tête de seulement 161 mm
- Poids outil de seulement 0.9kg



USP!



Positionnement dans la gamme Bosch

Comparatif vs prédécesseur

GSR GSB18V-52  PRO	GSR GSB 18V-45  PRO
18V	18 V
Moteur sans charbons	Moteur sans charbons
Longueur de tête : 146 / 161 mm (GSR / GSB)	Longueur de tête : 162 / 177 mm (GSR / GSB)
Couple max/dur/tendre : 70 / 52 / 25 Nm	Couple dur/tendre : 45 / 21 Nm
Régime à vide : 500 / 1,900 tr/min	Régime à vide : 500 / 1,900 tr/min
Fréquence de frappe 27,000 cps/min (GSB)	Fréquence de frappe 27,000 cps/min (GSB)