

JIM

Projecteur JIM - 230 sur patère havane 3000K 390lm 6,7W IP65

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **380860**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Eclairage/balissage : éclairage

Coloris : havane

Numéro RAL : RAL8028

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Flicker free : oui

Puissance : 6,7 W

Flux lumineux : 390 lm

Efficacité lumineuse : 58 lm/W

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : optique faible éblouissement

Réglabilité : orientable

Indice de protection : IP65

Indice de protection contre les chocs : IK06

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit : 500.00 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)

Submersible : non

Précâblage : câblé de 2m

Type de câblage : H05RN-F 3x0,75mm²

Mode de pose/installation : sur patère

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 2 ans

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- Piquet noir en plastique pour projecteur JIM (Référence : 3880)