Imprimer Fermer

Tableau T10 : Tolérances pour roulements à rouleaux coniques - Classes de tolérance normale et CL7C

Bague intérieure, largeur de roulement et largeurs de bagues

d		Δ_{dmp}		V_{dp}	V_{dmp}	Δ_{Bs}		K_{ia} Classe Normal	K_{ia} CL7C	Δ_{Ts}		Symboles Δ_{T1s}		Bague extérieure Δ_{T2s}	
sup. à	jusqu'à inclus	sup	inf	maxi	maxi	sup	inf	maxi	maxi	sup	inf	sup	inf	sup	inf
mm		µm		µm	µm	µm		µm		µm		µm		µm	
10	**18**	0	-12	12	9	0	-120	15	7	+200	0	+100	0	+100	0
18	**30**	0	-12	12	9	0	-120	18	8	+200	0	+100	0	+100	0
30	**50**	0	-12	12	9	0	-120	20	10	+200	0	+100	0	+100	0
50	**80**	0	-15	15	11	0	-150	25	10	+200	0	+100	0	+100	0
80	**120**	0	-20	20	15	0	-200	30	13	+200	-200	+100	-100	+100	-100
120	**180**	0	-25	25	19	0	-250	35	-	+350	-250	+150	-150	+200	-100
180	**250**	0	-30	30	23	0	-300	50	-	+350	-250	+150	-150	+200	-100
250	**315**	0	-35	35	26	0	-350	60	-	+350	-250	+150	-150	+200	-100
315	**400**	0	-40	40	30	0	-400	70	-	+400	-400	+200	-200	+200	-200
400	**500**	0	-45	45	34	0	-450	70	-	+400	-400	-	-	-	-
500	**630**	0	-50	50	38	0	-500	85	-	+500	-500	-	-	-	-
630	**800**	0	-75	75	56	0	-750	100	-	+600	-600	-	-	-	-
800	**1 000**	0	-100	100	75	0	-1 000	120	-	+750	-750	-	-	-	-
1 000	**1 250**	0	-125	-	-	0	-1 250	120	-	+1 000	-1 000	-	-	-	-
1 250	**1 600**	0	-160	-	-	0	-1 600	120	-	+1 500	-1 500	-	-	-	-
1 600	**2 000**	0	-200	-	-	0	-2 000	120	-	+1 500	-1 500	-	-	-	-