

# Fiche technique New York

554/3452A-ZA/3450/1810H

**duraplus®**



**Carré à montage rapide**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| N° d'article         | 11810221            |
| Code EAN             | 4012789928082       |
| Pays d'origine       | Allemagne           |
| Code NC              | 83024110            |
| Epaisseur de porte   | 37-42 mm + 47-52 mm |
| Epaisseur du carré   | 7 mm                |
| Longueur du carré    |                     |
| Percement            | clé I (PZ)          |
| Entraxe de perçement | 70 mm               |
| Couleur              | F9714M noir mat     |
| Gamme                | Cœur de gamme       |
| Emballage unitaire   | 1                   |
| Carton               | 10                  |

Garniture de sécurité aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré bouchon plein HOPPE (poignée femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm, avec 2 types de pastilles de protection interchangeables
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M6

