

## B-ALTH 150K

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526292966

ID 292961

Code douanier 87169090



### Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

### Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur jaune, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| ∅ roue (D)                                  | ☉ | 150 mm             |
| Largeur de roue                             | ∟ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⊞ | 400 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⊞ | 1 000 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊘ | 190 mm             |
| Type de montage                             |   | platine à visser   |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm     |
| ∅ trou de fixation                          | ⊞ | 11 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⊞ | 1,8 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⊞ | ×                  |
| ESD                                         |   | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⊞ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⊞ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                  |

### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-ALTH 150K**



**Roue utilisée ALTH 150/20K**