



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1005325

## ME86 - Longe avec absorbeur d'énergie Manyard® - 2m - ML00+ML04

Total de 2 m avec 1 mousqueton à vis en acier galvanisé et 1 mousqueton automatique de 63 mm.

### Présentation générale

#### Reference Number

1005325

#### Type de produit

Antichute

#### Gamme

Longes avec Absorbeur d'Energie

#### Marque

Miller by Honeywell

#### Marque anciennement connue sous le nom de

MILLER

#### Industrie

• Administration

#### Utilisation du produit

Longe avec absorbeur d'énergie Manyard de 2 m - équipée d'un mousqueton à vis (ML00) et d'un mousqueton d'échafaudage. Finition TEFLON®

Elasticité supplémentaire 32%

Absorbeur d'énergie intégré

Sangle extérieure hautement résistante, finition Teflon

Drapeau d'avertissement

1 mousqueton à vis et 1 mousqueton d'échafaudage

Clip de sécurité

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Elasticité unique. Clip de fixation sur le harnais permettant de maintenir la longe Manyard® lorsqu'elle n'est pas utilisée. Matériau central absorbeur d'énergie. Gaine tubulaire extérieure hautement résistante. Témoin de chute unique indiquant clairement qu'une chute s'est produite précédemment et signalant la nécessité de mettre la longe hors service. Inspection visuelle fiable: le matériau central rouge indique, lorsqu'il est visible, que le revêtement extérieur est abîmé ou usé, et impropre à l'usage. Le traitement protecteur TEFLON® haute technologie de la gaine extérieure permet de prolonger la durée de vie de la longe Manyard®.

**Avantage**

Légère et facile à utiliser, la longe extensible Manyard® est idéale pour la maintenance sur les grues. Lorsqu'elle est rétractée, la longe Manyard® réduit les risques de trébuchement, de déchirement ou d'entraînement. Le matériau tissé unique absorbeur d'énergie réduit la force d'impact sur le corps.

**Descriptif technique****Longueur**

2m

**Poids**

0,985 Kg

**Résistance à la rupture**

&gt; 15 KN

**Température d'utilisation**

-30°C à +50°C

**Sangle****Webbing Raw Material**

Polyamide

**Webbing Breaking Strength**

&gt; 2200 daN

**Connecteur****Connector Type**

Type

**Connector Raw Material**

Raw Material

**Connector Opening**

Opening

**Connector Breaking Strength**

Breaking Strength

**Connector Standard**

Standard

**Connecteur****Connector Type**

TypeCS20

#### Connector Raw Material

Raw MaterialAcier zingué

#### Connector Opening

Opening18 mm

#### Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2500 daN

#### Connector Standard

StandardEN 362

## Connecteur

#### Connector Type

TypeMousqueton automatique

#### Connector Raw Material

Raw MaterialAcier chromé blanc

#### Connector Opening

Opening65 mm

#### Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2200 daN

#### Connector Standard

StandardEN 362

## Connecteur

#### Connector Type

TypeCS20

#### Connector Raw Material

Raw MaterialAcier zingué

#### Connector Opening

Opening18 mm

#### Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2500 daN

#### Connector Standard

StandardEN 362

## Connecteur

#### Connector Type

TypeMousqueton automatique

#### Connector Raw Material

Raw MaterialAcier chromé blanc

#### Connector Opening

Opening65 mm

#### Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2200 daN

#### Connector Standard

StandardEN 362

## Absorbeur d'énergie

Energy Absorber Raw Material

Fibres polyester

**Energy Absorber Breaking Strength**

> 500 daN

**Informations complémentaires**

Elasticité 32,8 % Longueur pliée 1,35m Sangle extérieure hautement résistante Sangle polyamide 45mm - verte Finition Teflon Force de rupture: > 2200 daN

**Certifications**

 **Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie EC**

3

**Quality Assurance**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat EC**

333

**Numéro d'attestation**

0082/490/160/04/01/0089 EXT N°01/10/08

**Photos et images**

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

**Conditionnement**

**Code EAN**

7312550053256

**Honeywell**

Consulter les sites des autres régions  
© 2011 Honeywell International Inc.



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: ME86 - Longe avec absorbeur d'énergie Manyard® - 2m - ML00+ML04

Référence: 1005325

Norme(s): EN355

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

333

**Délivré par:**

APAVE SUDEUROPE SAS

BP 3

33370

ARTIGUES près BORDEAUX

France

Fait en Vierzon, le 28/12/2012

**Par:** Valérie Cambourieu

**Division:** division

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)