

# Portable - Silencieux - Sans huile



## ATF-S

Abac Tech Pro peut être utilisé dans une large gamme d'applications grâce à son faible encombrement. Il offre un confort maximal avec de faibles vibrations, un fonctionnement silencieux et une portabilité maximale. Grâce à l'absence d'huile, les pompes nécessitent moins d'entretien et permettent une utilisation polyvalente.

| Modèle                     | Numéro de pièce | Configuration | l/m | l/sec | Huile      | L   | HP | kW  | Rpm  | Voltz    | Bar | dB(A) | LxWxH (mm)       | KG | KG Fermé | Déclaration CE |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----|-------|------------|-----|----|-----|------|----------|-----|-------|------------------|----|----------|----------------|
| ATF-S 3 3 10 230/1/50 CE   | 4116000867      | TM            | 200 | 3,3   | Sans huile | 3   | 3  | 2,2 | 1400 | 230/1/50 | 10  | 68    | 470 x 400 x 600  | 32 | 40       | Oui            |
| ATF-S 3 24 10 230/1/50 CE  | 4116000868      | TM            | 200 | 3,3   | Sans huile | 24  | 3  | 2,2 | 1400 | 230/1/50 | 10  | 68    | 550 x 480 x 790  | 36 | 45       | Oui            |
| ATF-S 3 50 10 230/1/50 CE  | 4116000880      | TM            | 200 | 3,3   | Sans huile | 50  | 3  | 2,2 | 1400 | 230/1/50 | 10  | 68    | 550 x 480 x 1030 | 44 | 55       | Oui            |
| ATF-S 4 5+5 10 230/1/50 CE | 4116000869      | TM            | 260 | 4,3   | Sans huile | 10  | 4  | 3   | 1400 | 230/1/50 | 10  | 72    | 580 x 790 x 570  | 50 | 73       | Oui            |
| ATF-S 4 100 10 230/1/50 CE | 4116000870      | TM            | 260 | 4,3   | Sans huile | 100 | 4  | 3   | 1400 | 230/1/50 | 10  | 72    | 1030 x 530 x 730 | 76 | 100      | Oui            |
| ATF-S 4 100 10 400/3/50 CE | 4116000871      | TM            | 310 | 5,2   | Sans huile | 100 | 4  | 3   | 1400 | 400/3/50 | 10  | 74    | 1030 x 530 x 730 | 76 | 100      | Oui            |