

## VANNE À SPHÈRE

### M/F POIGNÉE PAPILLON PN30

Code : P4104QG

Norme : 22 ACC NY 364



### DESRIPTIF

- Matière : laiton CW617N
- Sphère laiton chromée
- Poignée papillon aluminium
- Passage intégral
- Joints de sphère PTFE
- Température mini/maxi : +5 °C / +95 °C
- Axe inéjectable
- Presse étoupe PTFE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Code       | DN   | PN | Ø D  | L    | L1   | L2   | L3 | H    |
|------------|------|----|------|------|------|------|----|------|
| 65 843 323 | 1/4" | 30 | 8    | 49,5 | 10,5 | 11,2 | 54 | 34   |
| 65 843 331 | 3/8" | 30 | 10   | 51,3 | 10,7 | 11,2 | 54 | 35,3 |
| 65 843 358 | 1/2" | 30 | 13,5 | 54,5 | 10,6 | 11,4 | 54 | 36,3 |
| 65 843 366 | 3/4" | 30 | 18,5 | 61,1 | 11,5 | 12   | 64 | 41,2 |
| 65 843 374 | 1"   | 30 | 23   | 73,5 | 14,5 | 16   | 70 | 48,4 |

| Repère | Désignation         | Matériau      |
|--------|---------------------|---------------|
| 1      | Corps               | Laiton CW617N |
| 2      | Mamelon             | Laiton CW617N |
| 3      | Siège               | PTFE          |
| 4      | Sphère              | Laiton chromé |
| 5      | Axe                 | Laiton        |
| 6      | Joint               | Laiton        |
| 7      | Presse étoupe       | PTFE          |
| 8      | Écrou presse étoupe | Laiton        |
| 9      | Écrou poignée       | Acier Q235    |
| 10     | Poignée             | Aluminium     |

