

# HERO S3

S3 HRO HI CI M WG SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 5792

768 g\*



X-FRESH®

SEMELLE ANTI-PERFORATION  
COMPOSITE

SEMELLE  
OPTIMUM®

PROTEGE  
METATARSE

FIL  
NC-TECH®

STC+®

HRO

NORME 20349  
WG

## NORMES CE

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (M) Protection du métatarse
- (WG) Résistance du cuir à la projection de métal fondu
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

## TIGE

- Dessus : ..... cuir pleine fleur
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure avant pied : ..... X-Fresh®
- Soufflet / languette : ..... cuir / protection polyamide
- Doublure quartier : ..... X-Fresh®
- Fermeture : ..... élastique / velcro
- Embout : ..... composite STC+

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : ..... soudé
- Semelle d'usure : ..... caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : ..... EVA
- Semelle anti-perforation : ..... composite
- Semelle de propreté amovible: ..... OPTIMUM®
- Date limite d'utilisation : ..... sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... SRC

## DOMAINES D'UTILISATION

- Industrie légère / Maintenance
- Logistique / Manutention / Transport
- Second oeuvre

## LES +

- Cuir Pleine fleur
- Protège métatarse en polyamide résistant aux chocs jusqu'à une énergie de **100 joules**
- Doublure absorbante X-Fresh®
- Chaussure mixte : du 36 au 47
- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Nouvelle semelle 1121-2 anti-glisse (SRC) et résistante aux variations de température (HRO, HI, CI)



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 11.2016