

MACCROSSROAD 3.0 HIGH META

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
67413	35 > 51	11	740 g

EN 20345:2022 + A1:2024

S3L	FO	M	CI	HI	HRO	SC	SR
-----	----	---	----	----	-----	----	----

DOMAINES D'APPLICATION



D30



100 %
metal
free

COMPOSITION

SEMELE D'USURE	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 inserts EVA MACABSORB avant et arrière
BOUT RECOUVERT	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0
TIGE	cuir pleine fleur huilé hydrofuge insert textile protection métatarsale D30® renforts latéraux AAG
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants et crochets
DOUBLURE	polyester mesh 3D
EMBOUT	composite non métallique
SEMELE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELE DE PROPRETÉ	dessus microfibre dessous mousse PU



Protection métatarsale D30®



LES + PRODUIT

-  PROTECTION MÉTATARSAL (100 J) SANS PERTE DE FLEXIBILITÉ
-  ULTRA ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
-  ADHÉRENCE ET MAINTIEN POUR UN PROFIL TOUT-TERRAIN
-  AMORTI 85 % SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES DE LA NORME
-  GRANDE AMPLITUDE DE POINTURES ET LARGEURS

OPTIONS

	compatibles avec les semelles connectées pour travailleur isolé
MULTI LARGEURS	disponibles en largeurs 10 et 12 en remplaçant la semelle de propreté

*par pied en pointure 42

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

ACCESSOIRES

SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 10	67962
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 11	67963
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 12	67964

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Semelle résistante à la chaleur	HRO
Protection des métatarses	M	Bout recouvert résistant à l'abrasion	SC
Semelle isolante contre le froid	CI	Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)	SR
Semelle isolante contre la chaleur	HI		

DÉVELOPPEMENT DURABLE



PRODUIT



 SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

 CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP

 **6 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**
SELON LA NORME 14021

EMBALLAGE



 BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
80 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

 PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

PRODUCTION



 SITE DE PRODUCTION
CERTIFIÉ EN ISO 14001

COMPOSITION



SEMELLE D'USURE	8 % de caoutchouc recyclé
SEMELLE DE PROPRETÉ	73 % de matériaux recyclés