



### TR 2.35 C5

PORTABLE POWER

MOTOPOMPE Gamme AQUALINE INTENS

#### AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Corps de pompe résistant
- Amorçage automatique
- Accès aisé à la turbine
- Lot d'accessoires offerts

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

#### Gamme AQUALINE INTENS

Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Gamme  | AQUALINE INTENS         |
| Type liquide                                     | Pompage d'eaux chargées |
| Diamètre d'aspiration (mm)                       | 50                      |
| Diamètre de refoulement (mm)                     | 50                      |
| Débit maximum (L/min)                            | 580                     |
| Débit maximum (m3/h)                             | 35                      |
| Hauteur d'élévation (m)                          | 26                      |
| Hauteur d'aspiration (m)                         | 8                       |
| Granulométrie (mm)                               | 8                       |
| Amorçage automatique                             | Oui                     |
| Carburant  | Essence                 |
| Réservoir (L)                                    | 3,1                     |
| Conso. 75% (L/h)                                 | 0,9                     |
| Autonomie 75% (h)                                | 3,4                     |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 104                     |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 90                      |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 75                      |

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Marque moteur      | HONDA    |
| Réf. moteur        | GX160_C5 |
| Distribution       | O.H.V.   |
| Démarrage          | Lanceur  |
| Sécurité huile     | Oui      |
| Cylindrée (cm3)    | 163      |
| Capacité huile (l) | 0,6      |

#### DIMENSIONS ET POIDS

|                |      |
|----------------|------|
| Longueur (cm)  | 50,5 |
| Largeur (cm)   | 39,8 |
| Hauteur (cm)   | 46,6 |
| Poids Net (kg) | 28,7 |

#### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 52     |
| Largeur (cm)                         | 42,9   |
| Hauteur (cm)                         | 47,8   |
| Poids (kg)                           | 31     |
| Type de palette                      | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette        | 12     |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 156    |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 382    |



### ACCESSOIRES LIVRÉS

Crépine  
Colliers  
Raccords à visser  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- RBH1** RBH1 - Carton de 24 bidons d'huile 1L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RBH0-5** RBH0-5 - Carton de 24 bidons d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE
- RHO** RHO - Housse de protection pour HX 3000 / PERFORM 3000 – 3000 XL / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT 3,78 ; Dimensions : 70 x 45 x 50 cm