

LEGE BUIS

Flexibele, geribde polypropyleen buis 750N voor in -en opbouw van elektrische installaties.

Met gladde binnenlaag.

Met of zonder trekdraad in gegalvaniseerd staal - 0,8mm.

GAINE VIDE

Gaine flexible pour les installations électriques, en polypropylène, résistante à 750N, pour montage intérieur apparent ou encastré.

Couche intérieure lisse (double peau) limitant les frottements, facilitant le passage des fils.

Avec ou sans tire fils en acier galvanisé 0,8mm.

LEERROHR

Flexibles Wellrohr aus Polypropylen 750N für jede Art von Elektroinstallation.

Mit glatter, reibungsarmer Innenbeschichtung.

Mit oder ohne Zugdraht aus galvanisiertem Stahl - 0,8mm.

EMPTY CONDUIT

Corrugated, pliable self-recovering polypropylene conduit 750N for all types of electrical installations.

With smooth low-friction inner layer

With or without galvanised steel draw wire. - 0,8mm.

preflex



Techn. eigenschappen

Caractér. techniques

Techn. Eigenschaften

Technical characteristics

Classificatie..classification..Klassifikation..classification

Drukweerstand..résistance à l'écrasement..Druckwiderstand..mechanical compression

Impactweerstand..résistance aux chocs..Einwirkungswiderstand..resistance upon impact

Testt°..T° d'essai..Testt°..testt°

Vlamweerstand..résistance aux flammes..Flammenwiderstand..flame resistance

Test: brander/brûleur/Brenner/burner 1kW/20 sec (Ø 16, 20, 25) 1kW/25 sec (Ø 32,40)

Halogeen vrij..sans-halogène..Halogenfrei..Halogenfree

Doorslagtest..test tension de tenue..Durchschlagtest..breakdown test

Isolatie weerstand..résistance de l'isolation..Isolationswiderstand..isolation resistance (500V DC)

Min. buigradius..rayon de courbure min...min. Biegeradius..min. bending radius

Beschikbare kleuren..couleurs disponibles..verfügbare Farben..available colours

ICTA 3422

750N (23°C)

6J / -5°C

-5°C - +90°C

Niet vlamverspreidend -

Non-propagateur à la flamme -

Flammwidrig - Flame retardant

< 0,5%

2000V 50-60 Hz 15 min

Min. 100MΩ/80cm

-3x diam.

● (Standard)

● (FR: courant faible)

Gamma

Gamme

Sortiment

Range

Zonder trekdraad..sans tire-fil..ohne Zugdraht..without draw wire

mm	mm	Kg/km
16	10,6	47,0
20	14,1	65,0
25	18,3	88,0
32	23,0	130,0
40	30,0	175,0

Met trekdraad..avec tire-fil..mit Zugdraht..with draw wire

mm	mm	Kg/km
16	10,6	49,0
20	14,1	69,0
25	18,3	92,0
32	23,0	134,0
40	30,0	179,0

Normen & Certificaten

Normes & Certificats

Normen & Zertifikate

Directives & Certificats

- General European directives for pliable conduits systems :
EN 61386-1
EN 61386-22

- Halogen free and low smoke cable systems
EN 61034
EN 60754-1
EN 60754-2



Geproduceerd in België door - fabriqué en Belgique par - in Belgien hergestellt durch - Made in Belgium by

Preflexibel NV/SA Elisabethlaan 153, 9400 Ninove T +32 54 344 664 E : buildings@pipelife.be

Maten en gewichten zijn benaderd en onder voorbehoud van wijzigingen. Dimensions et poids approximatifs et sous réserve de modifications. Maße und Gewichte sind approximativ und Änderungen vorbehalten. Dimensions and weight data are approximate and subject to changes.