



## UTILISATION

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour réservoirs à encastreter Geberit
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

## CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Température de stockage

$\leq 40^\circ\text{C}$

Température max. de l'eau

$25^\circ\text{C}$

Débit à 0,5 bar

0.06 l/s

Débit à 3 bars

0.16 l/s

Pression dynamique minimale

0.1 bar

Débit calculé

0.09 l/s

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Bruit de robinetterie à 3 bars	7 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	13 dB(A)

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre pour mamelon / flexible blindé robinets flotteurs types 350 et 380

N° de réf.	B cm	H cm	T cm	
240.784.00.5 Nouveau	4.8	23	10.7	