

JALBTP EVOL 00JVA07

S3 SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Du 38 au 48

- **Cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle PU bi-densité**
- **Antistatique**



- ❖ Chaussure de sécurité montante de type brodequin, style «outdoor», coloris marron et noir.
- ❖ Tige en cuir **hydrofuge pleine fleur** finition pull-up : **spécial BTP**, épaisseur 1,8 / 2 mm. **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives).
- ❖ Double renfort de protection sur l'avant pied : remontée en PU et sur embout anti-abrasion en STARK® (enduit polyuréthane) pour une durée de vie prolongée et pour résister aux frottements et chocs frontaux.
- ❖ Ankle protector, tout spécialement étudié pour la **protection des malléoles** contre les chocs latéraux. Valeur moyenne 5,5 kN (la norme exige une valeur moyenne des résultats <10 kN et aucune valeur >15 kN).
- ❖ Système anti-torsion exclusif en TPU à l'arrière du pied pour assurer un bon maintien de la cheville et limiter les risques de foulure et entorse.
- ❖ Tirant arrière en textile résistant pour faciliter le chaussage.
- ❖ Doublure respirante en **maille 3D**, à **structure alvéolée** : améliore la **ventilation périphérique** du pied et **sèche rapidement**.
- ❖ Soufflet matelassé pour une bonne étanchéité et une bonne protection du cou de pied.
- ❖ Matelassage de haut de tige pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe lacets et un crochet métallique. Lacet noir / marron de 120 cm sur les pointures 38 à 42 et de 150 cm sur les pointures 43 à 48. Rivet de renfort sur le porte œillet.
- ❖ Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ❖ Chaussant ergonomique avec un embout large en polymère de synthèse **SPRINTANE B**, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4 mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- ❖ Semelle en PU bi-densité de type « outdoor » avec crampons profonds.

Caractéristiques du cuir spécial BTP
(Norme EN ISO 20344 : 2022)

Absorption d'eau après 7h : 5,9% ($\leq 30\%$)

Déchirement : **180 N** (≥ 120 N)

Traction : **22 N/mm²** (≥ 15 N/mm²)

Perméabilité à la vapeur d'eau :

2,2 mg/ cm² h ($\geq 0,8$ mg/ cm² h)

Coefficient de vapeur d'eau :

25,2 mg/cm² (≥ 15 mg/cm²)

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,73** ($>0,32$)

B - Avant vers l'arrière **0,70** ($>0,28$)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,30** ($>0,18$)

D - Avant vers l'arrière **0,28** ($>0,13$)

- ❖ Absorption du choc talonnier > 20 Joules.
- ❖ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ❖ Bonne résistance aux huiles et aux hydrocarbures.
- ❖ Résistance à l'abrasion élevée.



 **Jallatte**®

www.jallatte.com

Poids	Brut (42) : 1700 g / Net (42) : 1492 g			
Pointure	38 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Cartons (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358

Document non contractuel

Copyright JALLATTE

Diffusion Contrôlée

08/01/2026