

tesa® 4120 manuel

Information Produit

Ruban adhésif d'emballage polyvalent pour la fermeture de cartons d'expédition de poids moyen

Description produit

tesa® 4120 est un ruban d'emballage composé d'un support en film de polychlorure de vinyle associé à un adhésif en caoutchouc naturel. Son tack élevé et son temps de prise court garantissent une sécurité optimale de votre carton juste après l'application du ruban. Le ruban tesa® 4120 est facilement imprimable et disponible en blanc, havane et transparent.

Caractéristiques

- Le système adhésif en caoutchouc naturel offre de très bonnes propriétés d'adhérence sur diverses surfaces
- Le ruban tesa® 4120 est idéal pour les équipements de fermeture manuels, mais peut également être utilisé avec une machine de fermeture automatique.
- Le ruban est pratique à utiliser, et se déroule de manière fluide, régulière et silencieuse.

Application

- tesa® 4120 est utilisé pour la fermeture manuelle de cartons de poids moyen
- Le ruban peut également être utilisé avec des équipements de fermeture automatiques
- Un déroulement sans effort et silencieux rend le ruban idéal pour une utilisation pratique à grande échelle dans divers secteurs d'activité
- Un tack élevé et un temps de prise court garantissent une adhérence rapide et fiable

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 49 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Convient pour la congélation profonde | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Déchirable à la main | très bon |
| • Application automatique | oui | • Déroulement silencieux | oui |
| • Application manuelle | oui | • Poids de l'emballage | Jusqu'à 25 kg |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa[®] 4120 manuel

Information Produit

Infos complémentaires

tesa[®] 4120 est facilement imprimable. Couleurs disponibles : blanc, havane et transparent

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4120>